

Infusionsställ standard

Både vårt standard infusionsställ och vårt infusionsställ för doseringspump är designade efter svensk sjukvårdspersonals höga krav på kvalitet, funktionalitet och stabilitet.

Stativ

Helsvetsade förkromade stålrör utrustat med fyra upphängningskrokar.

Låsmekanism

Rattlåsningsmekanism för höjdregeringen är av expanderkonstruktion. I och med att expandern sluter sig över hela inre röret ger det en mycket mjuk och effektiv låsning. Detta förlänger även livslängden på infusionsstället.

Fot

Stabilt utförande med fem ben, monteringsbart.

Hjul

Lättrullande och stabila hjul ger en effektiv och säker förflyttning även på mjukare underlag. Antistatiska hjul, finns som tillbehör.

Körhandtag

Körhandtaget är löstagbart och reglerbart i höjdd.

Infusionsställ för doseringspump

Designat för maximal stabilitet vid montering av doseringspumpar på infusionsstället. Rörkonstruktionen är så utformad att pumparna monteras i centrum av infusionsstället. I övrigt samma utförande som infusionsställ standard.

Mått

Höjd infusionsställ standard:
125-225 cm.

Höjd infusionsställ för doseringspump:
129-229 cm.

Fotdiameter: 59 cm.

Hjul: 100 mm länkhjul med grå gummibana, alternativt antistatiska hjul.

Infusionsställ	Art. Nr.
Infusionsställ standard med körhandtag	080-3110
Infusionsställ standard utan körhandtag	080-3050
Infusionsställ för doseringspump med körhandtag	080-3200
Infusionsställ för doseringspump utan körhandtag	080-3210
Tillbehör	
Antistatiska hjul, 2 st/ställ	080-3001



Rätten till konstruktionsförändringar förbehålles.