

## Xerus®

### TAK

Art.nr

090-3000	Xerus 50 C med takstativ 2,30 till 2,50 m
090-3010	Xerus 50 C med takstativ 2,50 till 2,70 m
090-3020	Xerus 50 C med takstativ 2,70 till 2,90 m
090-3030	Xerus 50 C med takstativ 2,90 till 3,10 m
090-3040	Xerus 50 C med takstativ 3,10 till 3,30 m



### VÄGG

Art.nr

090-4000	U-lampa vägg Xerus 50 W för väggmontage
----------	---



### GOLV

Art.nr

090-2000	Xerus 50 F m femfots rullstativ. Lätt att manövrera.
----------	---

### Xerus undersökningslampa, variant F, C och W

#### Ljusstyrka:

Ljusstyrka avstånd 1 meter	> 40 000	lux
Ljusstyrka avstånd 0.8 meter	> 60 000	lux

#### Ljusfälts diameter:

Fast Fix fokus	100 mm på 1m, >40 000 lx
Justerbart	finns inte

#### Demonerbart, steriliserbart höjjusteringshandtag

Ljusfältsdjup	400 mm -50%
Färgtemperatur (Kelvintal)	4100 K

#### Glödlampa

Effekt lampa	50 W
Drivspänning	12 V
Glödlampans beräknade livslängd	500 tim

#### Strömbrytare för lampan placerad på lamphusets framsida

Justerbar ljusstyrka (dimmer)	saknas
Vikt	3,5 kg
Dim. lamphuvud	310x330 mm
Lamphusets ljusöppning	260 mm diameter
Arbetsområde avstånd	1000 mm
Lamphuset höjjusterbart	1000 mm
Lamphusets aktionsradie	1600 mm, variant 4 och 6
Uppvärmade faktor undersida undersökningslampa,	<10°

