

APPARATSTATIV MED HANDTAG

Robust stativ med tung fot. Stativet bär många pumpar och apparatur.

Denna modell inkluderar ett styrhandtag.

Ett robust och stabilt apparatstativ för många pumpar, inklusive handtag.

CE-certifiering

CE-certifierad enligt MDR.

Sjöbloms droppställningar har alltid varit kända för sin stabilitet samt för att de rullar lätt med hjälp av bra, svensktillverkade hjul. Behovet av ett stativ som tål belastning av många pumpar fick oss att ta fram vårt **apparatstativ**.

Max belastning

Apparatstativet kan belastas med upp till 25 kg pumpar, som fördelas jämnt runt stativet för maximal stabilitet. Toppen på stativet med dess fyra krokarna kan belastas med totalt 10 kg påsar jämnt fördelade, medan en enskild krok kan belastas med max 4 kg.

Chassi och fot

Stativets 30 / 19 mm stålrör är förkromade. I toppen finns fyra upphängningskrokar. Fembensfoten i pulverlackerat stål är tung och mycket stabil, den har en diameter på 70 cm. Allt detta sammantaget gör apparatstativet robust och mycket stadigt.

Hjul

Den stabila foten har fem 75 mm kullagrade antistatiska länkhjul varav två låsbara, med grå gummibana.

Körhandtag

Handtaget är reglerbart i höjdlängd och löstagbart.

Vred och låsmekanism

Sjöbloms lösning för låsningen av höjdjusteringen är en expanderkonstruktion. När man vrider åt ratten sluter sig expander runt hela det inre röret, vilket ger en mycket mjuk och effektiv låsning. Andra lösningar riskerar att skada innerröret och förkorta stativets livslängd.

Pumphållare

Pumphållare för apparatstativet finns som tillbehör. Detta är inget tillbehör som krävs för att generellt kunna hänga pumpar på stativet, den möjliggör montering av pumpar sida vid sida i stället för vertikalt. Höjd 65 cm, 25 mm rör.

Höjd

145-240 cm



Fakta

Artikelnummer: 080-3910

Stativets höjd: 145-240 cm

Fotens diameter: 70 cm

Fotens höjd: 19 cm

Frigångshöjd utom i centrum: 16 cm

Vikt: 13 kg

Vikt inkl handtag: 13,4 kg

Vikt inkl pumphållare: 14,7 kg

Vikt inkl handtag och pumphållare: 15,1 kg

Maxbelastning pumpar: 25 kg. Fördelas jämnt runt stället.

Maxbelastning droppåsar: 10 kg jämnt fördelat på de fyra krokarna.

En enskild krok kan belastas med max 4 kg.