

## LÄSLAMPA AMALIA 9 P S4

Stora ljusfält och stark ljusintensiteten ger bästa tänkbara förutsättningar för läsning utan man bländas och tröttnas ut.

Amalia 9 P S4, med flexarm.  
Med vit lampskärm och dimmer.

Kraven på individualitet, ekonomi och utseende ökar allt mer. Vård- och läsbelysningen AMALIA antar dessa utmaningar. Den övertygar med stark ljuseffekt, design med fulländad form och kombinerar belysningskvalitet på högsta nivå med tidsenlig bostadsdesign.

Det stora ljusfältet och den ovanligt starka ljusintensiteten erbjuder bästa tänkbara förutsättningar för medicinska undersökningar eller vårdåtgärder men även för läsning utan man bländas och tröttnas ut.

AMALIA kan användas med **bordsfäste**, **väggfäste** och på **IVA-skena**. Den finns även som golvstående modell med **blommig** alternativt **vit skärm**.

- Lysdiodteknologi
- 1 000 lx/0,5 m
- Belysningsfält 450 mm
- Färgåtergivning Ra > 90
- Läsbelysning i varmvitt (3000 K), nattbelysning i bärnstensfärg
- ON/OFF sensorknapp för att tända och släcka
- Funktion för omgivningsbelysning med hjälp av 360° turnover-axel
- Handtag med belyst ON/OFF sensorknapp
- Rengöringsvänlig tack vare sluten modell
- Flexibel arm med plastövedrag
- Friktionsled på foten
- Lampskärmar i olika designvarianter
- Olika utförande även för installation på sjuksängen
- Passar till olika fästelement

Uppfyller kraven i normerna EN 60598-1 och EN 60598-2-25

### Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.

### Vanliga tillbehör



### Fakta

Artikelnummer: 15750000  
 FITTED WITH: 1xLED module W - D68.798.000  
 LUMINOUS POWER: 1000 lux / 0.5 m \*  
 LIGHTING FIELD: 0.5 m Ø 45 cm \*  
 COLOR RENDERING INDEX: CRI > 95, R9 > 90  
 COLOR TEMPERATURE: 3000 K \*  
 OPERATION EQUIPMENT: Electronic plug-in transformer  
 VOLTAGE: 100-240 V; 50/60 Hz  
 CORD LENGTH: 2 m Euro  
 LUMINAIRE BODY: PC / Aluminium, painted  
 WEIGHT (NET): 1,5 kg  
 POWER CONSUMPTION: 8 W  
 LUMINOUS FLUX: 340 lm  
 BALANCE OF ARTICULATION JOINTS: Friction  
 CLASS OF PROTECTION: II  
 STANDARDS MET: EN 60598-1, EN 60598-2-25  
 SPECIAL FEATURES: Rotary feedthrough (360° Turnover axis), Night light (LED)  
 MOUNTING: Mounting pin (Ø 16 mm)

