

VISIANO LED 20-2 P TX, GOLV/VÄGG

Modern armatur med hög belysningsstyrka som kan dimmas i fyra steg.

God ergonomi tack vare ett fjäderavlastat armsystem av aluminium.

Kan monteras på golvstativ, IVA-fäste, väggfäste eller bordsfäste.

60 000 lux vid 0,5 meter

Överallt där det ställs mycket höga krav på att se ordentligt är en kompromisslös belysning oersättlig.

Det kan gälla en husläkares praktik, en hudläkare, inom öron-, näsa, hals eller gynekologi, om det rör sig om extra känsliga situationer som neonatologi eller intensivvård: VISIANO 20-2 är oerhört mångsidig. Se också särskild broschyr för veterinärer under "bilagor" nedan.

Tack vare en unik design, mycket modern belysningsteknik och högsta tänkbara belysningskvalitet ger den optimala undersökningsförhållanden.

- LED-teknologi
- Hög belysningsstyrka på 60000 lx/0,5 m
- Belysningsfält 210 mm
- Exakt färgåtergivning Ra > 95, R9 > 90
- Färgtemperaturer (3500 K och 4500 K) gör det möjligt att se kontraster individuellt
- Belysningsstyrkan kan dimmas i fyra steg
- Högsta tänkbara belysningskvalitet tack vare optik med diamanter
- Antimikrobiella hygienfunktioner på viktiga delar av armaturen
- Enkel manöverenheter på överdelen
- Maximal aktionsradie (överdelen kan vridas 360°)
- Mycket god ergonomi tack vare ett fjäderavlastat armsystem av aluminium
- Minimala underhållskostnader tack vare lysdiodteknologi
- Låg värmestrålning i ljuset (minskad uttorkning av vävnaden)

Uppfyller kraven i normerna EN 60601-1 och EN 60601-2-41

Vikt

2 kg

Längd strömkabel

1,8 m

VISIANO kan användas med **bordsfäste**, **golvstativ**, **väggfäste** och på **IVA-skena**. Den finns även som **takmonterad modell**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.

Vanliga tillbehör



Fakta

Artikelnummer: 15724000
 FITTED WITH 1xLED module
 LUMINOUS POWER 60 000 lux / 0.5 m *
 LIGHTING FIELD 0.5 m Ø 21 cm *
 COLOR RENDERING INDEX CRI > 95
 COLOR TEMPERATURE 3500 K & 4500 K *
 OPERATION EQUIPMENT Electronic converter
 VOLTAGE 100-240 V; 50/60 Hz
 CORD LENGTH 1,8 m
 LUMINAIRE BODY Polycarbonate & Acrylonitrile-butadiene-styrenecopolymer (PC & ABS)
 WEIGHT (NET) 2,0 kg
 POWER CONSUMPTION 21 W
 USAGE Touch panel on light head
 BALANCE OF ARTICULATION JOINTS Spring
 CLASS OF PROTECTION II
 PROTECTION RATING IP 20
 STANDARDS MET EN 60601-1, EN 60601-2-41
 SPECIAL FEATURES 2 color temperatures, 4 dimming levels,
 rotary joint (360° turn-over axis)
 MOUNTING Mounting pin (Ø 16 mm)
 ACCESSORIES Rolling floor stand, rail mount with removal guard, table clamp with removal guard, universal mount with removal guard, wall mount with removal guard.

