

FÖRSTORINGSLAMPA OPTICLUX WOODLIGHT

LED-armatur, lupp med 1,9 ggr förstoring, 160 mm glasdiameter.

Dagsljusvitt + Wood-ljus särskilt lämpat för bl a dermatologer/hudläkare.

Kan monteras på golvstativ, IVA-fäste, väggfäste eller bordsfäste.

OPTICLUX har allt vad en modern förstoringarmatur skall ha: en robust lupp med 1,9 ggr förstoring, de senaste LED-modulerna, ergonomiskt utprovade armleder och intuitiv hantering.

Den speciella fördelen med OPTICLUX är det stora ljusfältet i dagsljus kvaliteten, de förstklassiga färgåtergivningsegenskaperna och den underhållsfria livslängden.

I sin egenskap av provad medicinsk produkt är den mångsidigt användbar inom dermatologin, på kliniker för human-, tand- och veterinärmedicin, på laboratorier, men även för kontroll av steriliseringsgods.

OPTICLUX med Wood-ljus

Modellen som särskilt lämpar sig för dermatologer/hudläkare, veterinärer och rättsmedicin kombinerar två ljuslägen i en armatur: dagsljusvitt och Wood-ljus. Detta innebär att olika undersökningar kan utföras med hjälp av samma armatur. Andra Wood-ljus kräver att rummet är becksvalt. Tack vare kraftfulla BLB-LEDs behövs detta inte för OPTICLUX, vilket innebär mera tid för patienten.

Ergonomisk hantering

Fjäderbalanserad arm och friktionsleder ger en mjuk hantering utan att ljushuvudet sjunker.

Flexibel positionering

Lång ljusarm ger en räckviddsradie på upp till 142 cm.

Ljusfält

Utmärkt ljusfält tack vare stor glasdiameter (Ø 160 mm, 3.5 dpt) och stark, dimbart ljus (6 000 lx / 0.15 m).

Pålitlig färgåtergivning

Högkvalitativa repfria 6 500K LEDs säkerställer färre skuggbildningar och optimal färgåtergivning (CRI / Ra > 93, R9 > 90, R13 > 95).

Godkänd medicinteknisk produkt i enlighet med EN 60601-1

Vid förfrågan, välj även fäste/stativ, se "Relaterade produkter" nedan.

Om rengöring

Det är viktigt att linsen endast rengörs med alkoholfria desinfektionsmedel som exempelvis **KERNs alkoholfria torkdukar**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: 15814000
 FITTED WITH: 1xLED module
 LUMINOUS POWER: 6000 lux / 0.15 m *
 COLOR RENDERING INDEX: CRI > 95
 COLOR TEMPERATURE: 6500 K * & 365 nm (Wood's light)
 LENS DIMENSIONS: Ø 160 mm
 MAGNIFICATION: 3,5 (approx. enlargement up to 1,9x)
 LENS MATERIAL: PMMA (hardened)
 OPERATION EQUIPMENT: Electronic transformer
 VOLTAGE: 100-240 V; 50/60 Hz
 CORD LENGTH: 1,8 m
 LUMINAIRE BODY: Polyamid (PA)
 WEIGHT (NET): 2,0 kg
 POWER CONSUMPTION: 12 W
 USAGE: Touch panel on light head
 CLASS OF PROTECTION: I
 PROTECTION RATING: IP 20
 STANDARDS MET: EN 60601-1, EN 60601-2-41
 SPECIAL FEATURES: Scratch-resistant plastic lens, continuously dimmable, switchable to Wood's light, rotary joint (360° turnover axis)
 MOUNTING: Mounting pin (Ø 16 mm)
 ACCESSORIES: Rolling floor stand, rail mount with removal guard, table clamp with removal guard, universal mount with removal guard, wall mount with removal guard.