

FÖRSTORINGSLAMPA OPTICLUX, INKL TAKFÄSTE

LED-armatur för takmontage, lupp med 1,9 ggr förstoring, 160 mm glasdiameter.

Stort ljusfält i dagsljuskvalitet och förstklassig färgåtergivning.

OPTICLUX har allt vad en modern förstoringarmatur skall ha: en robust lupp med 1,9 ggr förstoring, de senaste LED-modulerna, ergonomiskt utprovade armleder och intuitiv hantering.

Den speciella fördelen med OPTICLUX är det stora ljusfältet i dagsljuskvalitet, de förstklassiga färgåtergivningsegenskaperna och den underhållsfria livslängden.

Eftersom den är klassad som medicinteknisk produkt är den mångsidigt användbar inom dermatologin, på kliniker för human-, tand- och veterinärmedicin, på laboratorier, men även för kontroll av steriliseringsgods.

Finns även i **en version med Wood-ljus**, särskilt lämpad för dermatologer/hudläkare, veterinärer och rättsmedicin, som kombinerar två ljuslägen i en armatur: dagsljusvitt och Wood-ljus.

Ergonomisk hantering

Fjäderbalanserad arm och friktionsleder ger en mjuk hantering utan att ljushuvudet sjunker.

Flexibel positionering

Lång ljusarm ger en räckviddsradie på upp till 142 cm.

Ljusfält

Utmärkt ljusfält tack vare stor glasdiameter (Ø 160 mm, 3.5 dpt) och stark, dimbart ljus (6 000 lx / 0.15 m).

Pålitlig färgåtergivning

Högkvalitativa repfria 6 500K LEDs säkerställer färre skuggbildningar och optimal färgåtergivning (CRI / Ra > 93, R9 > 90, R13 > 95).

Godkänd medicinteknisk produkt i enlighet med EN 60601-1

Inkl takfäste. Se även **version för IVA-skena, vägg, bord eller golv här**.

Om rengöring

Det är viktigt att linsen endast rengörs med alkoholfria desinfektionsmedel som exempelvis **KERNs alkoholfria torkdukar**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: 15817000

FITTED WITH: 1xLED module

LUMINOUS POWER: 6000 lux / 0.15 m *

COLOR RENDERING INDEX: CRI > 95

COLOR TEMPERATURE: 6500 K * & 365 nm (Wood's light)

LENS DIMENSIONS: Ø 160 mm

LENS DIOPTERS: 3,5 (approx. enlargement up to 1,9x)

LENS MATERIAL: PMMA (hardened)

OPERATION EQUIPMENT: Electronic transformer

VOLTAGE: 100-240 V; 50/60 Hz

CORD LENGTH: Direct power supply

LUMINAIRE BODY: Polyamid (PA)

WEIGHT (NET): ca. 9,1 kg

POWER CONSUMPTION: 12 W

USAGE: Touch panel on light head

CLASS OF PROTECTION: I

PROTECTION RATING: IP 20

STANDARDS MET: EN 60601-1, EN 60601-2-41

SPECIAL FEATURES: Scratch-resistant plastic lens, continuously dimmable, switchable to Wood's light, rotary joint (360° turnover axis)

MOUNTING: Ceiling mount, ceiling tube can be cut on site (length: 40-116 cm)

ACCESSORIES: Intermediate ceiling adapter