

PENDELARMATUR VIVAA VIP 10000/930/D

Graciös och vacker LED-armatur.

Indirekt och direkt ljus.

Så graciös, så lätt och så smyckeslik - det är den nya svävande lamputformningen VIVAA.

Tidlös och vacker rumsbelysning

Armaturhusets pulverlackerade aluminium ger en diskret framtoning som enkelt smälter in i rummet. Slimmad profil om 28 mm med Edgelight för bekvämt och homogent ljusflöde. Välj modell efter storlek, färgtemperatur och utförande på textiltäckad kabel (röd eller vit). Som separat tillbehör finns Casambi Modul och prydnad lampskärm för egen prägel.

Direkt/indirekt ljus

Dekorativa ringen på armaturhuset döljer modern Edgelight som gör direkta ljuset mer homogent. Samtliga VIVAA.pendant uppfyller krav enligt norm EN 12464-1 och erbjuder därmed optimal ljuskomfort.

VTL - Dynamisk dagsljusimitation

Vårt svar på Human Centric Lighting kallar vi för VTL; en effektiviserande funktion som simulerar dagsljusets naturliga gång. Den aktiverande färgtemperaturen på morgonen och sena eftermiddagen ökar naturligt frisättning av hormonet kortisol och lyckohormonet serotonin i kroppen. Samtidigt undertrycks produktionen av sömnhormonet melatonin. Ett bra komplement för arbetsplatser där tillgången av naturligt dagsljus är begränsat.

Casambi

VIVAA.pendant är kompatibel med Casambi Modul för appstyrning (tillbehör) (iOS och Android). Enkel och smart hantering.

- * Direkt/indirekt ljus
- * Dynamisk dagsljusimitation (VTL) för Human Centric Lighting (utvalda modeller)
- * Edgelight
- * Storlek 450 mm respektive 600 mm diameter
- * Slimmad profil; endast 63 mm (utan prydnad lampskärm)
- * Dimbar DALI
- * Homogen ljusfördelning
- * Enkel att installera i tak
- * Uppfyller krav enligt norm EN 12464-1 och för nödljus EN 50172
- * Mikropigmatisk skärm för bländfrihet
- * Kompatibel med Casambi Modul för appstyrning (tillbehör)
- * Prydnad lampskärm i olika tygfärger (tillbehör)
- * Röd eller vit textiltäckad kabel

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: 114484000-00812833
 Driftdon: nättaggregat
 Anslutningsspänning/frekvens: 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
 Upptagen effekt: ca. 85 W
 Lumen env: 10.200 lm
 Ljusbyte ca: 120 lm/W
 Lätt typ/ljus färg: varm vit
 färgtemperatur: ca. 3.000 K
 Färgåtergivning: Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50
 Ljusfördelning: direkt/indirekt
 Direktverkan: ca. 50 %
 Bländskydd: prismabländskydd
 Luminans: (L65) $\leq$ 2.600 cd/m²
 Bländtal: UGR (4H 8H) $\leq$ 16
 Skyddsklass: I
 Teknik: 11; steglöst dimbar; DALI
 Manövrering: extern strömbrytare
 Hölje: aluminium; lackerad; vit
 Kåpa: illuminant Acryl (PMMA); satin
 Vikt: (netto) ca. 7,5 kg
 Nätanslutningsledning: ca. 2 m; Anslutningsplint; 5-polig
 Infästning: takmontering
 Konfiguration: Enkelarmatur
 Maximal omgivningstemperatur: 25 °C
 Särdrag: Nätkabel vit; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus~; DALI drivdon 2x; Lämpig som nödbelysning