

HYLLVAGN 100, FÖR 150 KG, I ESD-UTFÖRANDE

Konstruerad för säker avledning av statisk elektricitet, godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
750x430 mm skivor.

Vi har några speciellt ESD-skyddade vagnar och bord för miljöer med speciella krav (så kallad EPA - ESD-Protected-Area).

** konstruerade för säker avledning av statisk elektricitet*

** godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med SP-metod 2472*

** uppfyller kraven enligt IEC 61340-5-1 och N 100015-1.*

Hyllvagn Ergobjörn i 2 plan 750x430 mm.

ESD-skyddad för miljöer med speciella krav (så kallad EPA - ESD-Protected-Area), konstruerad för säker avledning av statisk elektricitet, godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Chassi

Blankförzinkade rör.

Hyllskivor

750x430 mm. Finns även med hyllmått **1000x430 mm**. Avtagbara och ställbara i höjd, slitstarka, laminerade i ljusgrå färg.

Hjul

Fyra länkhjul 125x28 mm. I esd-utförande.

Mått

Längd 900 mm, BxH 460 x 890 mm.

Maxbelastning

Maxbelastning 150 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg.



Fakta

Artikelnummer: 36 11 90 30

Längd: 900 mm

Bredd: 460 mm

Höjd: 890 mm

Hylldimensioner: 750x430 mm

Maxbelastning totalt: 150 kg

Maxbelastning övre hylla: 100 kg