

KERN BÄNKVÅG GAB 30K0.2N

Kontrollvägning och portionerings-våg, även med EG-typgodkännande [M]
Max 30 kg



Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Kompakt storlek, praktisk för små utrymmen.

Hög rörlighet: tack vare batteridrift (**tillval**) och kompakt, platt konstruktion är den lämplig för att ta med sig (till produktion, lager, leveransavdelning etc.).

Vägning med toleransintervall (kontrollvägning): en visuell signal hjälper till med portionsdelning, dispenserering eller gradering.

Totalisering av vikter. Olika individuella vägningar läggs automatiskt till i aggregatet, t.ex. alla individuella vägningar av ett parti.

Nettototalvikt: vikten av tarakoppen och vikten av komponenterna lagrade i två separata förråd.

Arbetskydd medföljer leveransen.

Exempel på användningsområden:

- * mindre industriell skala för apotek
- * manuell blandning av te, kaffe, choklad
- * portionering av deg, kött, fisk, fågel, blandade sallader i kafeterier etc.
- * Mobil vägning av nyplockad frukt på plats
- * Kontrollvägning i stormarknader
- * Industriell tillämpning med hög precision

Tillbehör

Interfacekabel (**CFS-A01**)

Signallampa (**CFS-A03**)

Y-kabel (**CFS-A04**)

Laddningsbart batteripack (**GAB-A04**)

Strömadapter (**YKA-08**)

Bluetooth-adapter (**YKI-02**)

Matrisskrivare (**YKB-01N**)

Pappersrullar 10p (**YKB-A10**)

Angående EG-typgodkännandet

Enligt EU-direktiv 2009/23/EG ska vågar verifieras om de används enligt följande:

- * i kommersiell handel när priset på en vara bestäms genom vägning
- * vid tillverkning av läkemedel på apotek och analys i farmaceutiska och medicinska laboratorier
- * för officiella ändamål
- * vid tillverkning av färdigförpackningar
- * i medicinska tillämpningar

Varje våg är testad av den mättekniska tjänsten och stämplad med ett verifieringsmärke. Dess noggrannhet inom ramen för tillåtna standardtoleranser bekräftas därmed. EU-verifiering gäller alla EU:s medlemsländer.



Fakta

Artikelnummer: GAB 30K0.2N

Mått displaysiffror: 24 mm

Mått våghus: 315×350×100 mm

Mått vågplatta: 295×225 mm

Viktkapacitet:

GAB 6K0.05N max 6 kg

GAB 12K0.1N max 12 kg

GAB 130K0.2N max 30 kg

GAB 6K1DNM max 3/6 kg

GAB 12K2DNM max 6/15 kg

GAB 30K5DNM max 15/30 kg