

KERN PALLVÅG UFA 3T1

Max 3000 kg



Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Mycket mångsidiga vågbalkar (IP67) för stora laster upp till 6 ton. Flexibel lösning för att väga stora, skrymmande eller långa föremål.

Hög rörlighet: tack vare batteridrift (tillval) och kompakt, platt konstruktion är den lämplig för användning på flera platser.

Vågbalkar: stål, lackerade, 4 silikonbelagda aluminiumlastceller, skydd mot damm och vattenstänk IP67. Vågbalkar kan även levereras som komponenter utan displayenhet: KERN KFA.

Rejåla handtag för att transportera vågbalkarna.

UFA-L: Varje våg har en rulle för enkel transport av vågen.

Displayenhet KERN KFB-TM.

Bänkstativ inkl. väggfäste för displayenhet som standard.

Sammanräkning av vikter och styckantal: olika individuella vägningar läggs automatiskt till i aggregatet, t.ex. alla individuella vägningar av ett parti.

UFA-S: modell med korta vågar, idealisk för vägning av kompakta föremål eller djur i transportlådor.

Arbetsskyddsskydd ingår i leveransen.

Tillbehör

Displaystativ (**BFS-A07**)

Displaystativ (**YKP-02**), beställs med vågen

Signallampa (**CFS-A03**)

Y-kabel (**CFS-A04**)

Laddningsbart batteri (**KFB-A01**), beställs med vågen

Skyddsfodral 5p. (**KFB-A02S05**)

Bluetooth-kit (**KFB-A03**)

Bluetooth-adapter (**YKI-02**)

Strömadapter (**YKA-11**)

Matrisskrivare (**YKB-01N**)

Pappersrullar 10p (**YKB-A10**)

Våra golvvågar levereras i en robust trälåda. Detta skyddar den högkvalitativa vägningstekniken från miljöpåverkan och påfrestningar under transport. KERN – alltid steget före.



Fakta

Artikelnummer: UFA 3T1

TECHNICAL DATA

Weighing capacity [Max]: 3000 kg

Readability [d]: 1 kg

Dimensions weighing platform (W×D×H): 1270×170×85 mm

Reproducibility: 1 kg

Linearity: ± 2 kg

Ambient temperature: -10 °C ? 40 °C

Display type: LCD

Display digit height: 52 mm

Material weighing plate: steel, lacquered

Material platform: steel, varnished

Display device cable length: 5 m

Net weight approx.: 38 kg

IP protection - display: no IP protection

IP protection - load cell: IP67

Construction type of the scale: Single-range balance