

KERN PALLVÅG UFB 1.5T0.5M

Max 1500 kg



Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Vägning med toleransintervall (kontrollvägning): En visuell och akustisk signal hjälper till med portionsdelning, dispensering eller sortering eller snabb kontroll av föremål på paletter

Hög rörlighet: tack vare batteridrift (tillval) och kompakt, platt konstruktion är den lämplig för användning på flera platser (produktion, lager, leveransavdelning etc.)

Vågbalkar: stål, pulverlackerade, 4 silikonbelagda aluminiumlastceller, skydd mot damm och vattenstänk IP67. Vågbalkar kan även levereras som komponenter utan displayenhet: KERN KFU-V20.

Rejåla handtag för att transportera vågbalkarna. 2 rullar och handtag för enkel transport av vågen.

Displayenhet KERN KFB-TM.

Bänkstativ inkl. väggfäste för displayenhet som standard.

Sammanräkning av vikter och styckantal: olika individuella vägningar läggs automatiskt till i aggregatet, t.ex. alla individuella vägningar av ett parti.

UFA-S: modell med korta vågar, idealisk för vägning av kompakta föremål eller djur i transportlådor.

Arbetskyddsskydd ingår i leveransen.

Tillbehör

Displaystativ (**BFS-A07**)

Displaystativ (**YKP-02**), beställs med vågen

Signallampa (**CFS-A03**)

Y-kabel (**CFS-A04**)

Laddningsbart batteri (**KFB-A01**), beställs med vågen

Skyddsfodral 5p. (**KFB-A02S05**)

Bluetooth-kit (**KFB-A03**)

Bluetooth-adapter (**YKI-02**)

Strömadapter (**YKA-11**)

Matrisskrivare (**YKB-01N**)

Pappersrullar 10p (**YKB-A10**)

Våra golvvågar levereras i en robust trälåda. Detta skyddar den högkvalitativa vägningstekniken från miljöpåverkan och påfrestningar under transport. KERN – alltid steget före.



Fakta

Artikelnummer: UFB 1.5T0.5M

TECHNICAL DATA

Weighing capacity [Max]: 1500 kg

Readability [d]: 0,5 kg

Verification scale interval [e]: 0,5 kg

Minimum weight [Min]: 10 kg

Dimensions weighing platform (W×D×H): 1190×840×90 mm

Reproducibility: 0,5 kg

Linearity: ± 1 kg

Ambient temperature: -10 °C ? 40 °C

Conformity assessment possible ex works

Display type: LCD

Display digit height: 52 mm

Material weighing plate: steel, powder-coated

Material platform: steel, powder-coated

Display device cable length: 5 m

Net weight approx.: 55 kg

IP protection - display: no IP protection

IP protection - load cell: IP67

Construction type of the scale: Single-range balance