

PLATÅVAGN FÖR 800 KG

1200 x 800 x 960 mm

Platåvagn i vår kraftigaste serie. Finns i flera utföranden. Gör sig utmärkt i tuffare miljöer där hanteringen är mer krävande. Serien, som i sin helhet visas [här](#), innehåller **plattformsvagn**, **bordsvagn**, **etagevagn**, **gavelvagn**, **lådvagn** och **skivvagn**.

Elförzinkad med laminatskiva

Höjd till lastplan 300 mm

Gavelskiva i laminat, höjd 400 mm

Byglar 30 mm stålrör

Belastning

Max 800 kg baserat på en utbredd last över hela lastplanet. I sitt grundutförande med standard-hjul rekommenderas max 3-400 kg eftersom vagnen blir så tung att hantera med ytterligare last (standardhjulen klarar 600kg). Om man vill kunna hantera vagnen med maxbelastning, välj också andra hjul, se nedan.

Hjul

2 fasta, 2 länk massiva gummi-hjul med broms 200 x 50 mm som standard. För maxbelastning rekommenderas **specialhjul, KM6000**.

1200 x 800 x 960 mm. Finns även i **storlek 900 x 600 x 960 mm**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: KM132-3B

Kartongmått - 1220x810x345mm

Längd - 1200 mm

Bredd - 800 mm

Höjd - 960 mm

Statisk belastning - 800 kg

Fraktvolym - 0,34 m3

Bruttovikt - 41,5 kg

Nettovikt - 40 kg

Hylldimensioner (längd) - 1140 mm

Hylldimensioner (bredd) - 800 mm

Höjd till handtag - 960 mm

Hjultyp - 2 fast 2 länk med broms

Hjuldiameter (mm) - 200