

SKIVVAGN FÖR MAX 800 KG

1200 x 800 x 930 mm

Skivvagn i vår kraftigaste serie. Finns i flera utföranden. Gör sig utmärkt i tuffare miljöer där hanteringen är mer krävande. Serien, som i sin helhet visas [här](#), innehåller **plattformsvagn**, **bordsvagn**, **etagevagn**, **gavelvagn**, **lådvagn** och **skivvagn**.

Elförzinkad med laminatskiva
Höjd till lastplan 300 mm

Inkl. 2 byglar: 30 mm stålrör. Fler byglar finns att köpa som **tillbehör**.

Belastning

Max 800 kg baserat på en utbredd last över hela lastplanet. I sitt grundutförande med standard-hjul rekommenderas max 3-400 kg eftersom vagnen blir så tung att hantera med ytterligare last (standardhjulen klarar 600kg). Om man vill kunna hantera vagnen med maxbelastning, välj också andra hjul, se nedan.

Hjul

2 fasta, 2 länk massiva gummi-hjul med broms 200 x 50 mm som standard. För maxbelastning rekommenderas **specialhjul, KM6000**.

1200 x 800 x 300 mm. Finns även i **storlek 900 x 600 x 300 mm**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: KM139-3B
Kartongmått - 915x700x295mm
Längd - 900 mm
Bredd - 600 mm
Höjd - 930 mm
Statisk belastning - 800 kg
Fraktvolym - 0,19 m3
Bruttovikt - 35,5 kg
Nettovikt - 34 kg
Hylldimensioner (längd) - 785 mm
Hylldimensioner (bredd) - 600 mm
Avstånd mellan byglar - 60 mm
Höjd till handtag - 960 mm
Hjultyp - 2 fast 2 länk med broms
Hjuldiameter (mm) - 200