

HYLLVAGN FÖR DRAGTRUCK 750 KG 165X60 CM, DRAGSTÅNG BAK

Draganordning Quick (lätt fotmanövrering lossar kopplingen)

Maxbelastning 750 kg

Elastiska gummihjul 200x50 mm, två fasta och två länkhjul

Anpassade för dragtruckar

Hyllvagn anpassade för dragtruckar. Den är anpassad för större godsmängder i begränsade utrymmen. Gavlar och hyllor är förstärkta för att klara belastning upp till 750 kg. Hyllorna är nedsänkta i ramprofilen och har en räfflad yta för att hålla lasten på plats.

Vagnen är konstruerad så att varje millimeter kan utnyttjas på hyllplanen. Vagnar från serie 750 är lätta att bygga om och anpassa till det arbete den skall utföra.

Maxbelastning 750 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 750 kg och överhyllornas maxbelastning är 200 kg.

Två fasta hjul och två länkhjul, samtliga med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kullagernav.

Truckgaffelstyrning, bromsade hjul, hyllavdelare och extra hyllplan kan väljas till.

Dragstång fram eller bak?

15752682 har dragstång bak. Om själva trucken är utrustad med dragstång, ska vagnens **dragkrok** vara framåt på vagnen. Om trucken är utrustad med dragkrok, ska vagnens **dragstång** vara framåt på vagnen. Länkhjulen på vagnen ska alltid vara framåt närmast trucken.

Med draganordningen Quick är dragstången monterad framåt alternativt bakåt och kopplas på underifrån. Med en lätt fotmanövrering lossar du lätt kopplingen med foten, vilket gör Quick till en av vår mest ergonomiska draganordningar.



Fakta

Artikelnummer: 15 75 66 82

Längd: 1740 mm

Bredd: 670 mm

Höjd: 1990 mm

Skivstorlek 1650x600 mm

Höjd hylla min: 298 mm

Höjd hylla max: 1892 mm

Maxbelastning: 750 kg

Maxbelastning överhylla: 200 kg

Denna vagn har hyllstorlek 165x60 cm och dragstång med snabbblåsning Quick placerad bak på vagnen. Hyllvagn 750 finns med följande **skivstorlekar**: 125x60 cm, 125x80 cm, 145x60 cm, 145x80 cm, 165x60 cm, 165x80 cm.

Svängradie

Det finns ett dokument som ger en överskådlig bild av svängradie när man har visst antal hyllvagnar i tåg. Se [pdf här](#).