

## Apparatstativ

CE-certifierad enligt MDR. Ett robust och stabilt apparatstativ för flertalet pumpar och hög maxbelastning.

### Stativ

Helsvetsade förkromade stålrör 30 och 19 mm. Inkl fyra upphängningskrokar.

### Fot

Tung och oerhört stabil fembensfot i lackerat stål.

### Låsmekanism

Rattlåsningsmekanism vid höj-/sänkning är av expanderkonstruktion. I och med att expandern sluter sig över hela inre röret ger det en mycket mjuk och effektiv låsning.

### Körhandtag

Reglerbart i höjled och löstagbart.

### Hjul

75 mm kullagrade antistatiska länkhjul varav två låsbara. Grå gummibana.

### Pumphållare

För montering sida vid sida. 65 cm högt. 25 mm rör.

### Höjd

145-240 cm

### Fotens diameter

70 cm.

### Vikt

13 kg (exklusive Pumphållare 1,7 kg och Handtag 0,4 kg).

### Max belastning

Toppen på stället med dess fyra krokar kan belastas med totalt max 10 kg jämnt fördelat. En enskild krok kan belastas med max 4 kg. Stället i övrigt: max 25 kg.



080-3920



080-3930 + 080-3903



Item	Art no
Apparatstativ	080-3900
Apparatstativ inkl handtag	080-3910
Apparatstativ inkl pumphållare	080-3920
Apparatstativ inkl pumphållare och handtag	080-3930
<b>Tillbehör</b>	
Pumphållare för montage av pumpar i bredd	080-3901
Handtag	080-3902
Fäste för grenuttag	080-3903