

Infusionsställ standard

CE-certifierad enligt MDR. Infusionsställ i robust utförande. Helsvetsad fot, förkromade stålrör, utrustad med fyra upphängningskrokar.

Rattlåsningsen vid höj-/sänkning är av expanderkonstruktion. I och med att expandern sluter sig över hela inre röret ger det en mycket mjuk och effektiv låsning.

Körhandtag

Reglerbart i höjled och löstagbart. Tillbehör.

Fot

Mycket stabil fembensfot, monteringsbar.
Diameter 66 cm, frigångshöjd 26 cm.

Hjul

100 mm länkhjul med grå gummibana.

Höjd

133-225 cm.

Vikt

Ca 6 kg

Max belastning

2,5 kg/krok + max 3 pumpar.



080-3050



080-3110

Infusionsställ med låg fot

Som ovan men med en något lägre fot och tillgängligt med 75 eller 100 mm hjul.

Fot

Mycket stabil fembensfot, monteringsbar.
Diameter 59 cm, frigångshöjd 21 cm.

Hjul

75 eller 100 mm länkhjul med grå gummibana.
Finns med antistatiska och två låsbara hjul som tillval.

Höjd ca

120-216 cm (med 75 mm hjul)

123-219 cm (med 100 mm hjul)

Vikt

Ca 6 kg

Max belastning

2,5 kg/krok + max 3 pumpar.



080-3600



080-3775

Benämning

Infusionsställ standard
Infusionsställ standard inkl handtag
Infusionsställ låg fot, 100 mm hjul
Infusionsställ låg fot, 75 mm hjul
Infusionsställ inkl handtag låg fot,
100 mm hjul
Infusionsställ inkl handtag låg fot,
75 mm hjul

Art nr

080-3050
080-3110
080-3600
080-3675
080-3700
080-3775