


Mini-élévateur et Tracteur/Pousseur

MOBILE LIFTING AID & COMPACT ELECTRIC TUG



Réf. 402.46 et 402.47

- Mini-élévateur mobile et ergonomique, conçu pour soulever et manipuler des sacs à linge sale jusqu'à 90 kg. Plateforme PVC ou cintre inox 2 points à hauteur variable électrique par télécommande (vitesse de levée : 10cm/s). Guidon ergonomique réglable en hauteur. Batteries 6,5AH-24V sans entretien avec indicateur de charge - Chargeur intégré. Roues Ø 80 mm (avant) et Ø 100 mm (arrière).
- Mobile lifting aid suitable for easy handling and ergonomic loading of dirty laundry bags (up to 70 kg). Electric height-adjustable (by remote control) PVC platform or stainless steel hanger (lifting speed: 10cm/s). Height-adjustable ergonomic handle. Maintenance-free 65AH-24V batteries - Charger included. Ø 80 mm (front) and Ø 100 mm (rear) wheels.

| Réf. | Modèle | L | P/W | H |  |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|------------|---|
| Réf. 402.46 | avec plateforme with platform | 735 | 550 | 110 > 1840 | 33 |
| Réf. 402.47 | avec cintre with hanger | 735 | 550 | 740 > 1990 | 33 |



Réf. 402.45

- Tracteur/pousseur électrique et ergonomique, conçu pour manoeuvrer jusqu'à 1000 kg. Traction sur sol en pente possible jusqu'à 6%. Vitesse paramétrable jusqu'à 5,4 km/h. Timon de contrôle pivotant/basculant et sécuritaire, avec arrêt d'urgence et système anti-écrasement. Batteries 65AH-24V sans entretien avec indicateur de charge - Chargeur intégré. Roues Ø 200 mm (avant) et Ø 250 mm (arrière).
- Compact electric tug suitable for effortless towing and manoeuvring loads up to 1,000 kg. Suitable for on grades towing up to 6%. Configurable speed up to 5,4 km/h. Swivel drawbar control with safety devices (anti-crushing system + emergency stop). Maintenance-free 65AH-24V batteries - Integrated charger. Ø 200 mm (front) and Ø 250 mm (rear) wheels.

| Réf. 402.45 | |
|-------------|--------------------|
| Dimensions | 700 x 620 x 450 mm |
| Poids | 170 kg |