

Rondvagn monteringsbar

Stativ

Helsvetsat, förkromat stålrorstativ med ställbart körhandtag mellan 78 och 98 cm.

Skivor

Fasta, av rostfri plåt med vulstkant. Skivorna är på undersidan försedda med ljuddämpande material. Under övre skivan är två plastlådor placerade. Mått mellan skivorna: 40 cm.

Hjul

100 mm länkhjul med dubbelt kullagrad svängkrans. Täckbrickor ovanpå hjulens svänglagerkransar för att förhindra smutssamling.

Mått

Höjd till övre brickan 85 cm.

Rondvagn	Art. Nr.
(LxBxH) 66x40x98 cm, bricka 50x40 cm	050-4000
(LxBxH) 66x40x98 cm, bricka 50x40 cm med 9,5 cm hög platsarg	050-4010
(LxBxH) 76x40x98 cm, bricka 60x40	050-4020
(LxBxH) 76x40x98 cm, bricka 60x40 cm med 9,5 cm hög platsarg	050-4030



Provtagningsvagn med eller utan fäste för skrivskiva

Stativ

Helsvetsat och förkromat i stabilt utförande. Mått: 62x49x97 cm (LxBxH).

Hjul

100 mm länkhjul.

Bricka

Vit plast. Mått: 53x38x2,5 cm (LxBxH).

Låda

Vit plast. Mått: 37x34x11 cm (LxBxH).

Utdragbar fackindelad låda

Till modell 050-2000 och 050-2010. I blå plast med flexibel fackindelning.

Avfallsbehållare

Till modell 050-2000 och 050-2010. I vit plast, avtagbar.

Provtagningsvagn

Provtagningsvagn	Art. Nr.
Med en bricka, en låda	050-1000
Med två lådor	050-1020
Med två brickor	050-1010
Med två brickor, en låda	050-1030
Med fäste för skrivskiva, med två brickor, två utdragbara fackindelade lådor och en avfallsbehållare	050-2000
Med fäste för skrivskiva, med en bricka, en låda, två utdragbara fackindelade lådor och en avfallsbehållare	050-2010
Tillbehör skrivskiva med pappersklämma, vridbar	050-2011



Provtagningsvagn modell Sahlgrenska

Stativ

Helsvetsat förkromat stålrorstativ med körhandtag. Mått: 71x56x85 cm (LxBxH).

Låda

Tillverkad av rostfri plåt, är löstagbar och försedd med lock. En mellanvägg delar lådan mitt itu. Lådans mått: 50x40x15 cm (LxBxH).

Bricka

Rostfri bricka 60x40 cm.

Hjul

100 mm kullagrade länkhjul med grå gummibana.

Provtagningsvagn	Art. nr.
Provtagningsvagn	050-3000

Rätten till konstruktionsförändringar förbehålles.

