



bestyckning

driftton
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
lumen
ljusutbyte
effekt
ljusfärg
Färgåtergivningsindex (Ra)
färgtolerans LED
bländskydd
skyddsklass
teknik
armaturhus
täckskena
armaturstativ
viktavlastning
vikt (netto)
nätanslutningsledning
infästning

särdrag

LED

Energy efficiency kategori A/A+/A++
stickpropp med elektronisk transformator
100-240 V; 50/60 Hz
ca. 7 W
ca. 550 lm
ca. 78 lm/W
111 lx/W
neutralvit, ca. 4000 K
≥ 90 (R9>50)
3 SDCM
Plastrelektor
II med strömförsörjning; III utan nätadapter
steglöst dimbar
aluminium, lackerad, vit
frontglas, klart
aluminiumprofil, lackerad, vit
friktion
ca. 0.5 kg
ca. 3 m; Elkontakt
adapter (tillbehör), bordsfot (tillbehör), bordsklämma
(tillbehör)
Justerbar automatisk avstängning, Kontrollknapp på
armaturhuvudet, Strömjusterbar




* Separat ENEC-certifiering för armatur och strömförsörjning

illuminance

avstånd: 50 cm

Em: 775 lx
Emax: 1166 lx
Emin: 430 lx



Ljusfördelning

