

Tvådelad patient- och akutvagn

CE-certifierad enligt MDR. Designad i samråd med akutpersonal för god patientkomfort, användarvänlighet och ergonomi.

Underrede

Helsvetsade pulverlackerade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter. Låg lägsta höjd och hög högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter för rätt arbetsställning och underlättar patientens på- och avstigning.

Liggplan

Tvådelat. Avvisarhjul i varje hörn, styrhandtag bakom ryggstödet.

Höjd

Steglöst inställbar med hydraulpump via en fotpedal.

Madrasser

10 cm, varav 5 cm skumplast och 5 cm tryckavlastande material. Tillgänglig i olika utföranden, med eller utan handtag. Färg liggyta blå, undersida svart.

Hjul

Centrallåsta 150 mm hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Chockläge, ryggstöd och hjärtläge

Steglöst inställbart med gaskolvar.

Trådkorg

Den medföljande trådkorgen är utdragbar.

Sidogrindar

Tillbehör. Fällbara, demonterbara, enkla att hantera. Längd 110 cm. Höjd totalt 37 cm, höjd över dynan ca 20 cm.



Infusionsställ

Tillbehör. Fällbart, ställbart i höjd, enkelt att hantera. Fastmonterad.

Skyddsskåpa

Skyddar hydraulpumpen. Dess design med släta ytor underlättar även rengöringen.

Mått

Längd liggyta 200 cm
Längd totalt 229 cm
Bredd liggyta 70 cm
Bredd vid avvisarhjulen 76 cm
Bredd inkl grindar 82 cm
Höjd ca 50-88 cm exkl madrass
Vinkel ryggstöd 71°
Vikt 68 kg
Maxbelastning 200 kg



Infusionsstället (tillbehör) är fällbart.

Benämning

Tvådelad patient- och akutvagn

Art nr

B1-230-1100

Tillbehör, tillval och madrasser

Infusionsstativ	230-1002
Sidogrindar, par	030-1004
Bältesbågar på liggplanet	LIG058
Madrass 5 cm, kallskumstoppning, med friktionsbehandlad undersida	2372-S
Madrass 10 cm, kallskum/tryckavlastande stoppning, med friktionsbehandlad undersida	2382-S
Madrass 10 cm, kallskum/tryckavlastande stoppning, ej friktionsbehandlad undersida	2382-70
Madrass 10 cm, kallskum/tryckavlastande stoppning, med friktionsbehandlad undersida och sex handtag på varje sida	2382-69
Madrass 10 cm, kallskum/tryckavlastande stoppning, med friktionsbehandlad undersida och tre tyghandtag på varje sida	2380-S



Korgen som ingår är utdragbar