

Bårtransportunderrede, hydrauliskt

030-2030

CE-certifierad enligt MDR. Designad i samråd med akut- och ambulanspersonal för god ergonomi och användarvänlighet.

Utförande

Hydrauliskt höj- och sänkbart. Anpassad för olika bårar inklusive Alfabåren.

Chassi

Helsvetsade pulverlackerade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter, kraftigt utförande.

Hjul

Centrallåsta 150 mm lättrollande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Skyddskåpa

Skyddar hydraulpumpen. Dess design underlättar även rengöringen av vagnen.



030-2030-2

Hydrauliskt höj- och sänkbart. Överdel med skenor.

Chassi

Helsvetsade pulverlackerade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter, kraftigt utförande.

Hjul

Centrallåsta 150 mm lättrollande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Skyddskåpa

Skyddar hydraulpumpen. Dess design underlättar även rengöringen av vagnen.



Mått 030-2030 och 030-2030-2

Längd 58-94 cm

Längd överdel 102-127 cm

Bredd 65 cm

Höjd 58-94 cm.

Vikt 40 kg

Maxbelastning 200 kg

Benämning

Bårtransportunderrede hydrauliskt

Bårtransportunderrede hydrauliskt med skenor

Art nr

030-2030

030-2030-2