



bestyckning

- driftdon**
- anslutningsspänning/frekvens**
- upptagen effekt**
- lumen**
- ljusfärg**
- Färgåtergivningsindex (Ra)**
- bländskydd**
- kapslingsklass**
- skyddsklass**
- manövrering**
- armaturhus**
- täckskiva**
- armaturstativ**
- viktavlastning**
- vikt (netto)**
- nätanslutningsledning**

- infästning**


- LED
- Energy efficiency kategori A+
- stickpropp med elektronisk transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 14 W
- ca. 650 lm
- neutralvit, ca. 4000 K
- > 80
- prismabländskydd
- IP 20
- II
- flerfunktionsknappar
- aluminiumprofil, eloxerad, aluminium (eloxerad)
- akryl, glasklar
- aluminiumprofil, eloxerad, aluminiumfärg (eloxerad)
- fjäder
- ca. 1.5 kg
- ca. 3 m; Elkontakt
- CEE 7/XVI
- fläns (sockel), bordsklämma (tillbehör), väggvinkel (tillbehör)



CEE 7/XVI

illuminance

avstånd: 50 cm
Em: 563 lx
Emax: 1569 lx
Emin: 83 lx



Ljusfördelning

